

Connect GeoTAG XL



Live Tracking & Routes

Locaties op basis van GPS worden doorgestuurd via het Sigfox netwerk. Dit zorgt voor een extreem laag batterijverbruik in combinatie met nauwkeurige locaties en routes op kaart.



Beveiliging

Virtuele hekwerken (geofencing), bewegingsdetectie, sabotagebeveiliging, backup batterij en meldkamer aansluiting maken de GeoTAG een echte allrounder als het gaat om de veiligheid van uw wagenpark.



Extreme omgeving

In situaties waar je alleen met een autonome tracker kan werken en dan ook nog onder invloed van extreme trillingen, schokken en vocht. De GeoTAG XL is speciaal ontwikkeld voor gebruik in verdichtingsapparatuur en.



Draaiurenregistratie

Door middel van de verschillende sensoren registreert de GeoTAG XL de draaiuren en transporturen en geeft een helder beeld van wat er op een dag met uw asset is gebeurd.



Service management

De GeoTAG XL maakt het mogelijk om het juiste service moment in te plannen voor het onderhouden van uw assets. Een speciale verhuurmodule registreert het aantal draaiuren tijdens de huurperiode van een asset.



Platform

Gebruik de GeoTAG XL in combinatie met de onderstaande platformen:

- Volgmijnbezit platform & App's
- Meldkamer platform & App's

ALGEMENE KENMERKEN

Functionaliteiten	Volledig autonoom werkende module Hekwerk overschrijdingen instellen Alarmmeldingen via email en in-app notificaties Interne accu oplaadbaar Locatie update instelbaar voor beweging en stilstand Te koppelen met de 'Regent Meldkamer' App Locatiegeschiedenis 2 jaar beschikbaar
Helpdesk	Ma - Vrij 09:00 - 18:00 Za 09:00 - 16:00 Platform in elke gewenste taal Meldkamer 24/7 bereikbaar

PRODUCT SPECIFIEKE KENMERKEN

Behuizing	Afmetingen (110mm x 43mm x 22mm) Oplaadbaar via Micro USB aansluiting Inbouw met SCM TV certificaat alléén door SCM gecertificeerd monteur Maatwerk: aansluiting overige sensoren
Gebruikersfuncties	Tot 10.000 berichten met een volle accu Nauwkeurige draaiurenregistratie mogelijk (tegen meerprijs licentie)

GOED TE COMBINEREN MET

Accessoires	Puck behuizing Heavy Duty Pot magneet (25mm) Powerbank Sabotagebeveiliging (microswitch of reedcontact)
-------------	--

GEBRUIKERSACCOUNT

Connect platform	URL White Label dealer platform of www.volgmijnbezit.nl
'volgmijnbezit' App	App store / Google play store

Draadloze en 12-30V systemen in één platform?

Connect platform	- www.volgmijnbezit.nl
'volgmijnbezit' App	- App store /Google play store

Meerprijs voor het koppelen van draadloze systemen in het Connect platform € 6,- per jaar.

SCM TV GECERTIFICEERD

De GeoTAG is gecertificeerd door het Kiwa / SCM als terugvindstelsysteem.

In verband met ons beveiligingsprotocol kunnen wij hierdoor niet meer technische informatie verschaffen over de module, protocollen en beschikbare sensoren in dit product.

Wij adviseren de GeoTAG of GeoTAG XL te installeren als toevoeging op een:

- W2 startonderbreker
- Klasse 3 alarm

Of als onderdeel van een Multitracker zoals de Agro Secure, Marine Secure of Construct Secure. Kijk op pagina 28 t/m 33 voor deze combinatiebeveiliging.

De GeoTAG met SCM TV certificaat kan worden geleverd in combinatie met:

Passieve doormelding naar onze rechedienst
Fidron

passief - klant belt zelf alarmnummer)

Actieve doormelding naar de meldkamer Alarm

Meldnet

(actief abonnement 'Secure Service', GeoTAG is onderdeel van Multitracker)

Beveiligingsnotificaties op basis van:

- GeoFence overschrijding
- Beweging buiten gestelde tijden
- Sabotagebeveiliging door middel van een micro switch of reed contact (zie accessoires)*

*optioneel

BEHUIZING

Lengte	55 mm
Breedte	44 mm (ex. oortjes)
Dikte	22 mm
Gewicht	80 gram
Montage	Schroef oortjes/plakken/potmagneet(niet bij TV-01)

OMGEVING

Val specificatie	25 keer van 1,5m op beton
IP waarde	IP68
Omgevings temperatuur	-20 tot 75 °C
SCM gecertificeerd	SCM TV
Eigen profiel instellingen	Op aanvraag
Asset beheer	Ja
Mapping ondersteuning	Ja
Accu status weergave	Ja
Temperatuur weergave	Ja

BACKOFFICE

API beschikbaar	Ja
Eigen profiel instellingen	Op aanvraag
Asset beheer	Ja
Mapping ondersteuning	Ja
Accu status weergave	Ja
Temperatuur weergave	Ja